



## KRAV TIL RØMMINGSHULL

Alle teiner som benyttes til fangst av sjøkrep skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Bomullstråden skal kun festes enkel, dvs. at det skal være tilstrekkelig at kun én tråd ryker for at rømmingshullet åpnes.
- Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnsnippe via rømmingshullet når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere oppbevaringskamre skal alle disse ha rømmingshull.

## KRAV TIL MONTERING I KVADRATISK KASSETEINE («MINITEINE»)

For teiner med tømmeuke i taket på teina skal det skjæres et snitt i en av sideflatene som ikke har kalv. Snittet lisses deretter sammen med bomullstråd (se Figur 1). Bomullstråden skal kun knytes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det.



Figur 1. Snittet lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knytes i endene.

## KRAV TIL MONTERING I KASSETEINE MED TØMMELUKE PÅ SIDEN

1. For teiner med tømmeuke på siden, der luken er hengslet i bunnrammen og åpner seg når låsekroken tas bort, festes en kort løkke eller en hanefot av bomullstråd på tømmeuken og kroken hukes i løkken (se Figur 2).

2. Montering av bomullstråden kan også være mellom strikken og låsekroken (se Figur 3.) Ved slik montering kreves det at selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens ramme slik at den ikke flyter fritt i havet hvis tråden brytes. Kunstfibertauet skal være langt nok til å lage en åpning på minst 10 cm når bomullstråden slites.



Figur 2. Låsekroken hukes i løkke av bomullstråd.



Figur 3. Bomullstråd mellom strikk og låsekrok.

3. Dersom man ikke ønsker å bruke tømmelukan som rømmingshull, eller i teiner hvor det ikke er tømmeluke på siden, skal rømmingshullet monteres i oppbevaringskammeret slik som vist i Figur 1. Det skjæres da et snitt i nedre del av oppbevaringskammeret som deretter lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knyttes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det.

## KRAV TIL MONTERING I ANDRE TYPER TEINER

I teiner av andre materialer (plast, tre osv.) og der det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages et hull i siden av teinen, i nedre oppbevaringskammeret, som er så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 10 cm i diameter gjennom det. Åpningen dekkes av en luke (for materialer av fast form kan utskjæret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet. Det skal være rømmingshull i samtlige oppbevaringskamre.